


Automatische Wickelmaschine WM 3100

 Made in Germany

Speziell für den Einsatz in der Serienfertigung und Instandsetzung von Elektromotoren und Spulen

- kürzeste Rüstzeiten
- einfachste Dateneingabe
- anwenderoptimierte Bedienung
- vielseitige Wickelmöglichkeiten

Technische Daten Wickelmaschine WM 3100

Leistungsdaten

- Drehzahlbereich 25 – 500 min⁻¹ stufenlos
- Nenn-Wickelmoment 80 Nm bei Drehzahl 25 min⁻¹ bis 175 min⁻¹, danach linear fallend auf 1/3
- Spitzen-Wickelmoment 150 Nm bei Drehzahl 25 min⁻¹ bis 175 min⁻¹, danach linear fallend auf 1/3

Arbeitsbereich

- für IEC-Baugrößen 56 - 225

Spulen-Dimensionen

- Spulen-Ø 700 mm max.
- Flugkreis 710 mm max. äußere Schablonenkante
- Verlegebreite 400 mm

Wickeldraht

- Anzahl paralleler Drähte 8 Drähte bei 1,32 mm Ø bei 700 mm Wickeldurchmesser
- Drahteinlaufhöhe 1.000 mm

Maschinen-Dimensionen

- Breite 1600 mm
+ Bereich für Drahtführer, Drahtüberwachung und Ausspulvorrichtung
- Tiefe 1200 mm
- Höhe 1490 mm
- Höhe bei geöffneter Haube 2400 mm
- Gewicht ca. 515 kg

Stromversorgung

- Anschluss-Spannung 380 – 480 V dreiphasig, einstellbar in 20 V Schritten, 50/60 Hz
- Anschlussleistung 3 kVA

Steuerung

- Allgemein Integrierte graphische WM-Steuerung, Flash-Festspeicher, landesspezifische Tastatur, TFT-Bildschirm, Bibliothek für Wickeldaten, sämtliche Programme für Standardschablonen gespeichert, Datensicherung auf USB-Stick, einfache graphische Gestaltung von Schablonenformen und Wickelabläufen ohne Programmierkenntnisse, Plausibilitätsprüfung der Eingaben
- Anzahl Windungszähler beliebig
- Anzahl Windungen 0 - 99.999,9
- Bremsvorgang vollautomatisch
- Drahtverlegung nach Drahtstärke

Sonderzubehör

- Automatisches Öffnen der Schutzhaube (Schließen manuell)
- Vorrichtung für Isolierschlaucheinschub
- Einzeldrahtüberwachung für beliebig viele parallele Drähte
- Aufnahmedorne WD10 mit Schablonen 3/12 für kleinste Motorspulen
- Drei-Kammer-Schablonen 3/16
- Vier-Kammer-Schablonen 4/11 und 4/24
- Verstärkte Schablonenaufnahme zum Wickeln ohne Abstütztraverse
- Anfertigung von Sonderschablonen nach Zeichnung und Muster
- Ausspulregal in verschiedenen Ausführungen

Hersteller

SCHLEICH  Schleich GmbH
An der Schleuse 11
58675 Hemer
Telefon +49 (0) 2372-9498-0
Advanced Test Technologies info@schleich.com
www.schleich.com

Vertrieb

scheiing
elektro-technik
F. W. Scheiing KG
Beratgerstraße 32
44149 Dortmund
Telefon +49 (0) 231-958062-0
info@scheiing.com
www.scheiing.com