


scheiing

elektro-technik



Automatische Wickelmaschine WM 5500

 Made in Germany

Speziell für den Einsatz in der Serienfertigung und Instandsetzung
von Elektromotoren und Spulen

- kürzeste Rüstzeiten
- einfachste Dateneingabe
- anwenderoptimierte Bedienung
- vielseitige Wickelmöglichkeiten

Technische Daten Wickelmaschine WM 5500

Leistungsdaten

- Drehzahlbereich 5 – 50 min⁻¹ stufenlos
- Nenn-Wickelmoment 2000 Nm bei Drehzahl 10 min⁻¹ bis 30 min⁻¹, danach linear fallend auf 1/3
- Spitzen-Wickelmoment 4000 Nm bei Drehzahl 10 min⁻¹ bis 30 min⁻¹, danach linear fallend auf 1/3

Arbeitsbereich

- für IEC-Baugrößen 132 - 450+

Spulen-Dimensionen

- Spulen-Ø 1900 mm max.
- Flugkreis 2000 mm max. äußere Schablonenkante
- Verlegebreite 540 mm

Wickeldraht

- Anzahl paralleler Drähte 100 Drähte bei 1,32 mm Ø bei 1900 mm Wickeldurchmesser
- Drahteinlaufhöhe 1000 mm

Maschinen-Dimensionen

- Breite 3100 mm
+ Bereich für Drahtführer, Drahtüberwachung und Ausspulvorrichtung
- Tiefe 1560 mm
- Höhe 2280 mm
- Gewicht ca. 1400 kg

Stromversorgung

- Anschluss-Spannung 380 – 480 V dreiphasig, einstellbar in 20 V Schritten, 50/60 Hz
- Anschlussleistung 15 kVA

Steuerung

- Allgemein Integrierte graphische WM-Steuerung, Flash-Festspeicher, landesspezifische Tastatur, TFT-Bildschirm, Bibliothek für Wickeldaten, sämtliche Programme für Standardschablonen gespeichert, Datensicherung auf USB-Stick, einfache graphische Gestaltung von Schablonenformen und Wickelabläufen ohne Programmierkenntnisse, Plausibilitätsprüfung der Eingaben
- Anzahl Windungszähler beliebig
- Anzahl Windungen 0 - 99.999,9
- Bremsvorgang vollautomatisch
- Drahtverlegung nach Drahtstärke

Sonderzubehör

- Vorrichtung für Isolierschlaucheinschub
- Einzeldrahtüberwachung für beliebig viele parallele Drähte
- Vier-Kammer-Schablonen 4/24
- Sechs-Kammer-Schablonen 6/24
- Schablonen gleiche Weite als Block in verschiedenen Weiten
- Verstärkte Schablonenaufnahme zum Wickeln ohne Abstütztraverse
- Wickelvorrichtung für Vierkant- und Rhombuswicklungen mit WD19
- Wickelvorrichtung für Vierkant-Wicklungen mit Sechs-Kammer-Schablonen 6/25
- Wickelvorrichtung mit Lagenwickelprogramm für große Feldspulen (DC)
- Anfertigung von Sonderschablonen nach Zeichnung und Muster
- Ausspulregal in verschiedenen Ausführungen

Hersteller

SCHLEICH 
Advanced Test Technologies
Schleich GmbH
An der Schleuse 11
58675 Hemer
Telefon +49 (0) 2372-9498-0
info@schleich.com
www.schleich.com

Vertrieb

scheiing
elektro-technik
F. W. Scheiing KG
Beratgerstraße 32
44149 Dortmund
Telefon +49 (0) 231-958062-0
info@scheiing.com
www.scheiing.com